

tesa® KURVEN

Produkt Information

56533, 56534

Produktbeschreibung

Das besonders dehnbare tesa® Malerabdeckband KURVEN ermöglicht das Abkleben von anspruchsvollen Rundungen und Formen auf glatten und rauen Untergründen.

Produktmerkmale

- Exaktes Abkleben von Rundungen und unregelmäßigen Formen
- Stark gekreppt und besonders dehnbar
- Geeignet für raue und glatte Untergründe
- Im Innenbereich bis zu sieben Tage rückstandslos entfernbar
- Extra starke Klebekraft
- Für alle Farbtypen geeignet
- Zu 70% aus nachwachsenden Rohstoffen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Dicke | 375 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| • Reißkraft | 28 N/cm | • Reißfest | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Rückstandsfrei ablösbar nach... | 7 days |
| • Dehnbarkeit | 58 % | Tagen | |
| | | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |



tesa® KURVEN

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=56533>