

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (ALS INKT)

Securit KRIJTMARKER SDS 1/6

Datum: 23/04/2024
VOLGENS EG-VERORDENINGEN 1907/2006 (REACH), 1272/2008
(CL P) en 453/2010

AFDELING 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1	Productidentificatie	
	Productnaam / Productnummer	KRIJTMARKER 2-6 mm met effen doz. Doos Securit KRIJTMARKER 2-6 mm in bulk Securit
	CAS-nr.	KRIJTMARKER 7-15 mm
	EINECS-nr.	/ PMA-510D/SE/PMA-720/SE
1.2	Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en afgeraden gebruik	Mengsel.
	Geïdentificeerde Gebruik(en)	
	Gebruiken die worden afgeraden	Tekening
1.3	Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad	Geen bekend.
	Bedrijfsidentificatie	
	Telefoon	
	Fax	
	E-mail (bevoegde persoon)	
1.4	Noodtelefoonnummer	
	Gesproken talen	

SECTIE 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1	Classificatie van de stof of het mengsel	Huidsensitiviteit 1A
2.1.1	Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)	
2.2	Labelelementen	
	Productnaam	Securit CHALKMARKER 2-6 mm met effen doz. Doos
		Securit KRIJTMARKER 2-6 mm in bulk
	Gevarenpictogram(men)	
	Signaalwoorden	Waarschuwing
	Gevarenaanduiding(en)	H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
	Voorzorgsmaatregel(en)	P261 Vermijd inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel.
		P272 Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplek worden gedragen.
		P280 Draag beschermende handschoenen.
		P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water afwassen.
		P333+P313 Indien huidirritatie of huiduitslag optreedt: Raadpleeg een arts.
		P321 Specifieke behandeling.
		P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
2.3	Andere gevaren	EUH211 Let op! Bij het spuiten kunnen gevaarlijke druppels ontstaan. Zie informatie van de fabrikant. Volg de veiligheidsinstructies.

Datum: 23/04/2024
VOLGENS EG-VERORDENINGEN 1907/2006 (REACH), 1272/2008
(CLP) en 453/2010

SECTIE 3: SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1	Stoffen Niet van toepassing				
3.2	Mengsels	Stoffen in preparaten / mengsels			
	EG-classificatieverordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)				
	Chemische identiteit van de substantie	%Gew/Gew	CAS-nr.	EG-nr. REACH-registratienr.	Gevarenaanduiding(en)
	Titaandioxide	< 40	13463-67-7	286-675-5	Geen toegewezen. Niet geclassificeerd.
	Isopropylalcohol	< 0,5	67-63-0	200-661-7	Geen toegewezen. Vloeistof 2: H225 STOT SE 3: H336 Oogirritatie 2: H319
	Ethanol	<2.0	64-17-5	200-578-6	Geen toegewezen. Vloeistof 2: H225
	1,2-benzisothiazool-3(2H)-on	<0,05	2634-33-5	220-120-9	Geen toegewezen. Acute Tox. 4 *: H302 Huidirritatie 2: H315 Oogschade 1: H318 Huidsens. 1: H317 Aquatisch acuut 1: H400
	2-octyl-2H-isothiazool-3-on	<0,005	26530-20-1	247-761-7	Geen toegewezen. Acute Tox. 2 : H330 Acute Tox. 3 : H311 Acute Tox. 3 : H301 Huidcorrosie 1: H314 Oogschade 1 : H318 Huidsensit. 1A: H317 Aquatisch acuut 1: H400 Aquatisch chronisch 1: H410
3.3	Aanvullende informatie	Voor de volledige tekst van H/P-zinnen, zie sectie 16.			

SECTIE 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1	Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen	
	Inademing	Breng het slachtoffer naar de frisse lucht. Als u zich niet lekker voelt, raadpleeg dan een arts.
	Huidcontact	Trek alle vervuilde kleding direct uit. Reinig met de juiste temperatuur. en langzaam stromend water gedurende meer dan 15 minuten. Als de huid geïrriteerd is, raadpleeg dan een dokter. Bel een dokter als je je niet lekker voelt. Maak de uitgetrokken kleding schoon voordat je deze opnieuw gebruikt. omhoog en verwijder de vervuiling.
	Oogcontact	Doe de contactlenzen uit indien mogelijk en blijf schoonmaken. Maak de ogen schoon voorzichtig gedurende een paar minuten. Als de ogen dit product krijgen, reinig dan de ogen onmiddellijk en spoel volledig weg. Als het reinigen van de ogen niet voldoende is, kan onherstelbare schade aan de ogen veroorzaken. Als de irritatie aan de ogen aanhoudt, raadpleeg dan een arts.
	Inname	Bel een dokter als u zich niet lekker voelt. Spoel de mond. Laat het slachtoffer niet overgeven.
	Verwacht acuut symptoom en laat symptoom	Sialorroe, gezichtsflits, hoesten, duizeligheid, lethargie, hoofdpijn, keelpijn, barf, braken
4.2	Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd	Geen gegevens
4.3	Indicatie van eventuele onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling nodig	De reddingswerker moet de juiste beschermende uitrusting dragen, afhankelijk van de situatie. Symptomen zullen later verschijnen, zodat als de patiënt overmatig wordt blootgesteld, het medische noodzaak om voortgang te volgen.

HOOFDSTUK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1	Blusmiddelen	
	Geschikte blusmiddelen	Kleine brand / Koolstofdioxide, droge chemische blusmiddelen, waternevel, alcoholbestendig schuim.
	Ongeschikte blusmiddelen	Waternevel, waternevel, alcoholresistentievorm. Cilindervormig water gieten.
5.2	Bijzondere gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel	Het irriterende, giftige en corrosieve gas wordt gegenereerd door vuur. De container zal barsten door verhitting. Als het niet gevaarlijk is, verplaats de container dan van de brandgebied. Als het niet mogelijk is om het te verplaatsen, koel de container en de omgeving dan door er water op te spuiten. water. Koel de container na het blussen van een brand volledig af met een grote hoeveelheid water.
5.3	Advies voor brandweerlieden	Draag bij het bestrijden van brand een open-circuit SBCA met perslucht en bescherm apparatuur voor chemicaliën. Bestrijd een brand vanuit de wind.

Datum: 23/04/2024
VOLGENS EG-VERORDENINGEN 1907/2006 (REACH), 1272/2008
(CL P) en 453/2010

SECTIE 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1	Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures	De werknemer moet een geschikte bescherming dragen (zie sectie 8) om te voorkomen dat de verf op de huid of in de ogen komt. Raak het lek materiaal niet aan en loop er niet in. Houd in alle richtingen de juiste afstand aan, zodat het lek onmiddellijk wordt gedicht. Geen ongeautoriseerde toegang. Als er lekkage is maar er geen brand is, draag dan de afsluitende en ondoordringbare beschermende kleding. Blijf in de wind. Ga weg van de lage grond.
6.2	Milieuvoorzorgsmaatregelen	Zorg voor ventilatie voordat u de afgesloten ruimte betreedt. Voorkom dat het water in de afvoergreppel, het riool, de kelder en andere afgesloten ruimten terechtkomt. Zorg ervoor dat u het milieu niet schaadt door de verf in de rivier te lozen.
6.3	Methoden en materiaal voor inperking en opruiming	Neutralisatie verzamelen: In het geval van een kleine hoeveelheid, absorbeer het lek materiaal met droog zand en niet-ontvlambaar materiaal of verzamel het in een afgesloten container en gooi het weg. In het geval van een kleine hoeveelheid, verzamel het geabsorbeerde materiaal met schone antistatische gereedschappen. In het geval van een grote hoeveelheid, werp het lek materiaal op een heuvel om te voorkomen dat het wegstroomt en leid het naar een veilig gebied en verzamel het vervolgens. In het geval van een grote hoeveelheid, verlaagt waternevel de stoomtemperatuur, maar het kan de verbranding in het afgesloten gebied niet remmen. Insluiting of zuiveringsmiddel en apparatuur: Als er geen gevaar is, stop dan het lek. Aard alle apparatuur die nodig is om het lek materiaal te hanteren. Gebruik stoomvertragend schuim om de stoomconcentratie te verlagen. Voorzorgsmaatregel bij een tweede ramp: verwijder onmiddellijk alle ontstekingsbronnen (niet roken in de buurt, vuurwerk en vlammen zijn verboden). Als er veel stoom ontstaat, vertraag het dan door nevels. Bel het desbetreffende agentschap en vraag om hulp.
6.4	Verwijzing naar andere secties	Zie Sectie: 8, 13

HOOFDSTUK 7: BEHANDELING EN OPSLAG

7.1	Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik	Voer de in hoofdstuk 8 beschreven apparatuurmaatregelen uit en draag een beschermingsuitrusting. Voer de lokale afzuigventilatie en de algehele ventilatie uit die in paragraaf 1 worden beschreven 8. Voorkom dat vloeistof en stoom lekken. Dit product irriteert de ogen, dus zorg ervoor dat het niet in de ogen komt. Dit product kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, het ademhalingsapparaat irriteren en orgaan delen beschadigen, dus raak het niet aan, adem het niet in en slik het niet in. Laat de container niet vallen, laat hem niet vallen, schok hem niet en sleep hem niet. Maak uw handen goed schoon na gebruik van dit product. Gebruik dit product alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte. Vermijd aanraking, zie sectie 10. Houd het product uit de buurt van hete materialen, vonken en vuur. Vermijd ook contact met oxidatiemiddelen en organische peroxide.
7.2	Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden Opslag	Houd de container luchtdicht en bewaar deze op een goed geventileerde plaats. Bewaar op een goed geventileerde en koele plaats. Houd uit de buurt van oxidatiemiddelen. Houd uit de buurt van direct zonlicht en vuur. De inventarislocatie moet een brandwerende constructie zijn en de vloer moet ondoordringbaar zijn om te voorkomen dat de kelder binnendringt en naar buiten lekt. Sluit de container af. Gevaarlijke goederen indien gemengd: Zie sectie 10. Containermateriaal: Gebruik containers die voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften en de transportwetgeving van de VN.
7.3	Specifiek eindgebruik(en)	Zie Sectie: 1.2

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (ALS INKT)

Securit KRIJTMARKER SDS 4/6

Datum: 23/04/2024
VOLGENS EG-VERORDENINGEN 1907/2006 (REACH), 1272/2008
(CL P) en 453/2010

SECTIE 8: BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1

Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Naam	ACGIH (TLV)
Titaandioxide	10mg/m3
Isopropylalcohol	200ppm
Ethanol	1000ppm
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on 2-octyl-2H-	Geen gegevens
isothiazool-3-on	Geen gegevens

8.1.2

Biologische grenswaarde

8.1.3

PNEC's en DNEL's

8.2

Blootstellingscontroles

8.2.1

Passende technische maatregelen

8.2.2

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Oog-/gezichtsbescherming

Huidbescherming

8.2.3

Beheersing van blootstelling aan het milieu

Geen gegevens

Geen gegevens

Installeer de oogspoelapparatuur en de veiligheidsdouche op de plaats waar de handgreep of voorraad zich bevindt dit product.

Draag geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen, zoals een gasmasker voor organische gas (draag bij hoge concentratie een ademhalingsmasker met luchttoevoer).

Controleer de beschermingsmiddelen regelmatig met behulp van het controleblad.

Draag de door de fabrikant aangegeven oogbescherming.

Draag de door de fabrikant aangegeven handschoenen.

Draag beschermende laarzen, een oliebestendige schort (ondoordringbaar en antistatisch) en beschermkleding (antistatisch) zoals aangegeven door de fabrikant.

Maak uw handen goed schoon na gebruik van dit product.

Geen gegevens

HOOFDSTUK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1	Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen	
	Verschiijning	vloeistof
	Geur	Geurloos
	Geurdrempel	Geen gegevens
	pH	Geen gegevens
	Smeltpunt/Vriespunt	Geen gegevens
	Beginkookpunt en kookbereik	Ongeveer 100ÿ
	Vlampunt	Geen gegevens
	Verdampingssnelheid	Geen gegevens
	Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen gegevens
	Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	Geen gegevens
	Dampspanning	Geen gegevens
	Dampdichtheid	Geen gegevens
	Relatieve dichtheid	Geen gegevens
	Oplosbaarheid(en)	Geen gegevens
	Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Geen gegevens
	Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens
	Ontledingstemperatuur	Geen gegevens
	Viscositeit	Geen gegevens
	Explosieve eigenschappen	Geen gegevens
	Oxiderende eigenschappen	Geen gegevens
9.2	Overige informatie	
	Soortelijk gewicht (20°C)	Geen gegevens

SECTIE 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1	Reactiviteit	Geen gegevens
10.2	Chemische stabiliteit	Onder normale opslagomstandigheden is het stabiel.
10.3	Mogelijkheid van gevaarlijke reacties	Geen gegevens
10.4	Omstandigheden om te vermijden	Geen gegevens
10.5	Onverenigbare materialen	Geen gegevens
10.6	Gevaarlijke ontledingsproducten	Genereert schadelijke gassen zoals koolmonoxide en koolstofdioxide.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (ALS INKT)

Securit KRIJTMARKER SDS 5/6

Datum: 23/04/2024
VOLGENS EG-VERORDENINGEN 1907/2006 (REACH), 1272/2008
(CL P) en 453/2010

SECTIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1	Informatie over toxicologische effecten (Stoffen in preparaten/mengsels)	
	Acute toxiciteit	Niet geclassificeerd.
	Inname	Niet geclassificeerd.
	Inademing	Niet geclassificeerd.
	Huidcontact	Niet geclassificeerd.
	Huidcorrosie/irritatie	Niet geclassificeerd.
	Ernstige oogschade/irritatie	Niet geclassificeerd.
	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid	Huidsensitiviteit 1A (2-octyl-2H-isothiazol-3-on: 0,0015% < C <0,005%)
	Mutageniteit van kiemcellen	Niet geclassificeerd.
	Kankerverwekkendheid	Niet geclassificeerd.
	Reproductietoxiciteit	Niet geclassificeerd.
	STOT - eenmalige blootstelling	Niet geclassificeerd.
	STOT - herhaalde blootstelling	Niet geclassificeerd.
	Aspiratiegevaar	Niet geclassificeerd.

11.2 Overige informatie

Naam	IARC	ANDER
Titaandioxide	2B LD50 (oraal, rat) > 5000 mg/kg	
Isopropylalcohol	Geen gegevens LD50 (oraal, rat) 4384 mg/kg	
Ethanol	1A LD50 (oraal, rat) 6200 - 17800 mg/kg	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Geen gegevens LD50 (draal, rat) 900 - 1200 mg/kg	
2-octyl-2H-isothiazol-3-on	Geen gegevens LD50 (oraal, rat) 355 - 794 mg/kg	

HOOFDSTUK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1	Toxiciteit	Geen gegevens
12.2	Persistentie en afbreekbaarheid	Geen gegevens
12.3	Bioaccumulatief potentieel	Geen gegevens
12.4	Mobiliteit in de bodem	Geen gegevens
12.5	Resultaten van PBT- en VPVB-beoordeling	Geen gegevens
12.6	Andere bijwerkingen	Geen bekend.

HOOFDSTUK 13: OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT VERWIJDERING

13.1	Afvalverwerkingsmethoden	Restafval: Voor het afvoeren dient u de desbetreffende regelgeving en normen te volgen lokale overheden. Vraag het erkende bedrijf voor industriële afvalverwerking of lokale overheden. Voor verbranding: Spuit de verbrandingsoven direct met afvalvloeistof of meng met brandbaar oplosmiddel in kleine hoeveelheid om te verbranden. Actief slibproces.
13.2	Aanvullende informatie	Vervuilde container en verpakking: maak de container schoon en recycleer of behandel deze in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving of lokale overheden. Als u het afval weggooit de container leegt en de inhoud volledig verwijdt.

HOOFDSTUK 14: TRANSPORTINFORMATIE

14.1	Een nummer	Niet van toepassing.
14.2	VN-juiste verzendnaam	Niet van toepassing.
14.3	Transportgevarenklasse(n)	Niet van toepassing.
14.4	Verpakkingsgroep	Niet van toepassing.
14.5	Milieugevaren	Niet van toepassing.
14.6	Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker	Zie Sectie: 2
14.7	Transport in bulk volgens Bijlage II van MARPOL73/78 en de IBC-code	Niet van toepassing.
14.8	Aanvullende informatie	Algemeen: Volg sectie 7. Controleer of er geen lekkage is container en neem de lading mee zonder dat deze valt, valt of beschadigd raakt. Landtransport: In geval van een val onder de Brandwet, Industriële Veiligheid en Gezondheidswet, Wet op de bestrijding van giftige stoffen volgen elk relevant wijze van vervoer. Zeetransport: volg de wet voor de veiligheid van schepen. Luchtvervoer: Volg de luchtvaartwetten en -regelgeving van de ICAO.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (ALS INKT)

Securit KRIJTMARKER SDS 6/6

Datum: 23/04/2024
VOLGENS EG-VERORDENINGEN 1907/2006 (REACH), 1272/2008
(CL P) en 453/2010

HOOFDSTUK 15: REGELGEVENDE INFORMATIE

15.1	Regelgeving/wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu specifiek voor de stof of het mengsel	Regelgevende informatie met betrekking tot deze stof in uw land of regio moet op eigen verantwoordelijkheid worden onderzocht
15.1.1	EU-regelgeving	
	Kandidatenlijst van stoffen die zeer zorgwekkend zijn voor Autorisatie	Niet van toepassing.
	Autorisaties en/of beperkingen op het gebruik	Niet van toepassing.
	CoRAP-stofevaluatie	Niet van toepassing.
15.1.2	Nationale regelgeving	Overzicht van de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen in Japan.
	Japan	Wet op de arbeidsveiligheid en de arbeidsgezondheid: Kennisgeving van goederen (artikel 57, lid 1) 2, Handhavingsverordening 18-21, bijlage 9.)
		Brandwet: n.v.t.
		Wet voor de veiligheid van schepen: n.v.t.
		Luchtvaartrecht: n.v.t.
15.2	Chemische veiligheidsbeoordeling	Niet van toepassing.

SECTIE 16: OVERIGE INFORMATIE

De volgende paragrafen bevatten herzieningen of nieuwe verklaringen: 1-16.
Referenties:

- Grondstoffabrikant SDS
- Tabel 3.1 van bijlage VI bij de CLP-verordening

LEGENDE

TLV	Drempelwaarde grenswaarde
DNEL	Afgeleide No Effect Level
PNEC	PNEC voorspelde concentratie zonder effect
PBT	Aanhoudend, bioaccumulerend en toxisch
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulatief
Vlam. Vloeistof	Ontvlambare vloeistof categorie 2
2 Acuut Tox.3	Acute toxiciteit - oraal Categorie 3
Acute Tox.4	Acute toxiciteit - oraal Categorie 4
Huidcorr.1B	Huidcorrosie / Huidirritatie Categorie 1B
Huidirritatie2	Huidcorrosie / Huidirritatie Categorie 2
Oogschade 1	Oogbeschadiging / Oogirritatie Categorie 1
Oogirritatie	Oogbeschadiging / Oogirritatie Categorie 2
2 Huidsens. 1	Sensibilisatie - Huidcategorie 1
STOT SE 3	Specifieke doelorgaan systemische toxiciteit (enkele blootstelling) Categorie 3
Aquatisch acuut 1	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Acuut gevaar 1
Aquatisch chronisch 1	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaar 1
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogschade
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318	Veroorzaakt ernstige oogschade
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Opleidingsadvies: Er moet rekening worden gehouden met de betrokken werkprocedures en de mogelijke mate van blootstelling, omdat deze bepalend kunnen zijn voor de mate van blootstelling. of een hoger beschermingsniveau nodig is.

Vrijwaring

De beschrijvende inhoud van dit gegevensblad is gebaseerd op de documentatie, informatie en gegevens die wij op dit moment kunnen verzamelen. zodat het kan veranderen afhankelijk van nieuwe informatie. En het wordt aanbevolen voor normale behandeling zodat in geval van speciale behandeling, gebruik het
Neem voordat u begint veiligheidsmaatregelen die geschikt zijn voor uw toepassing en gebruik.

De beschrijving is bedoeld als informatieve service en niet als certificering.

Bijlage bij het uitgebreide veiligheidsinformatieblad (eSDS)

Niet beschikbaar.