

MRMA760

Magnetischer Zusatzakku / Powerbank 5.000mAh

Mit kabelloser Ladefunktion, N52 Magneten und LED Ladestandanzeige, unterstützt USB-C Power Delivery®, Schwarz

Energie, die Sie begleitet.

Die MediaRange MRMA760 Powerbank ist für den Einsatz mit modernen Mobilgeräten konzipiert. Ob unterwegs, auf Reisen oder im Arbeitsalltag – sie bietet zuverlässige Zusatzenergie, in einem kompakten und sicheren magnetisch Design.

Sicherer magnetischer Halt

Integrierte leistungsstarke N52-Magnete ermöglichen eine präzise Ausrichtung an kompatiblen Geräten und gewährleisten eine stabile kabellose Ladeleistung im täglichen Einsatz.

Flexibles Laden – ganz nach Bedarf

Laden Sie Ihr Smartphone kabellos mit bis zu 15W oder nutzen Sie den USB-C Power Delivery Anschluss für schnelles kabelgebundenes Laden.

Werden zwei Geräte gleichzeitig geladen, wird die Ausgangsleistung auf 5W kabellos und 10W über USB-C verteilt.

Praktischer Alltagskomfort

Die integrierten LED-Anzeigen geben einen schnellen Überblick über Ladestand und Ladeaktivität. Eine grüne LED signalisiert aktives Schnellladen, während eine blaue LED den kabellosen Ladevorgang anzeigt. Die Fremdkörpererkennung (FOD) erhöht die Sicherheit, indem sie Störungen erkennt und fehlerhaftes Laden verhindert.

Kompakter Reisebegleiter

Mit einer Batteriekapazität von 5.000mAh (18,5Wh) lässt sich die MRMA760 bequem transportieren und ist für Flugreisen innerhalb der üblichen Batteriegrenzwerte geeignet.

Hauptmerkmale

- 5.000mAh[1] Nennkapazität (18,5Wh)
- Bis zu 15W kabelloses Laden[2]
- USB-C Power Delivery® bis zu 20W[3]
- Gleichzeitiges Laden (5W kabellos + 10W USB-C)[4]
- Kraftvolle N52-Magnete für sichere Ausrichtung[5]
- Fremdkörpererkennung (FOD)[6]
- LED-Anzeige für Lade- und Statusinformationen
- Integrierte Schutzmechanismen (Überlade-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Temperaturschutz)
- Kompaktes und leichtes Design
- Gehäusematerial: ABS
- Für Flugreisen innerhalb der üblichen Batteriegrenzwerte geeignet[7]



© 2026 MediaRange GmbH. Die neuesten Produktinformationen finden Sie unter: www.mediarange.de
Stand 02.2026



Technische Daten

- **Typ:** Magnetischer Zusatzakku / Powerbank mit kabelloser Ladefunktion
- **Batterie:** Lithium-Polymer 3,7V | 5.000mAh | 18,5Wh
- **Nutzkapazität:** ca. 3.000mAh @ 5V
- **Kabellose Ausgangsleistung:** Bis zu 15W (max.)
- **USB-C Eingang (Power Delivery®):**
  5,0V⎓3,0A | 9,0V⎓2,0A | 12,0V⎓1,5A (18W max.)
- **USB-C Ausgang (Power Delivery®)**
  5,0V⎓3,0A | 9,0V⎓2,22A | 12,0V⎓1,67A (20W max.)
- **Geteilte Ausgangsleistung:**
  5W (kabellos) + 10W (USB-C)
- **Ladezeit der Powerbank**
  ca. 2,0–2,5 Stunden
- **Kabellose Ladeeffizienz**: ca. 75,7%
- **Fremdkörpererkennung (FOD):** unterstützt
- **Abmessungen:** 96 × 64 × 15 mm
- **Gewicht:** 128 g



Lieferumfang

- Magnetischer Zusatzakku / Powerbank mit kabelloser Ladefunktion (MRMA760)
- USB-C Ladekabel, 30 cm
- Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Serienübersicht

SKU	Kapazität	GTIN Stück	GTIN Karton
MRMA760	**5.000mAh**	**4262543442341**	**4262543442358**
MRMA761	10.000mAh	4262543442365	4262543442372

© 2026 MediaRange GmbH. Die neuesten Produktinformationen finden Sie unter: www.mediarange.de

Stand 02.2026



LED-Anzeige & Bedienung

Kabelloses Laden

1. Legen Sie ein kompatibles Gerät mittig auf die Ladefläche.
2. Die blaue LED leuchtet dauerhaft während des Ladevorgangs.
3. Ist das Gerät vollständig geladen, erlischt die blaue LED.
4. Blinkt die Anzeige, ist die Fremdkörpererkennung (FOD) aktiv. Entfernen Sie ggf. die Smartphone-Hülle oder metallische Gegenstände und positionieren Sie das Gerät erneut.



Ladestand prüfen

Drücken Sie die Power-Taste, um den aktuellen Ladestand anzuzeigen. Vier weiße LEDs zeigen die verbleibende Kapazität:

- 1 LED: ≤25 %
- 2 LEDs: 25–50 %
- 3 LEDs: 50–75 %
- 4 LEDs: 75–100 %

Ladeanzeige

- Blaue LED: kabelloses Laden aktiv
- Blinkende blaue LED: FOD aktiv
  (Fremdkörper entfernen und Gerät neu positionieren)
- Grüne LED: Schnellladen aktiv (kabellos oder kabelgebunden)

Hinweise
Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Anleitung und Sicherheitshinweise vor der Verwendung. Verwenden Sie ausschließlich kompatible und zugelassene Ladezubehörteile. Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Hitze, Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aus. Außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.

[1] **Kapazität**
Die Nennkapazität beschreibt die theoretische Energiemenge der internen Batteriezellen. Die Nutzkapazität gibt die verfügbare Ausgangskapazität bei 5V unter typischen Betriebsbedingungen an und kann aufgrund von Spannungswandlung und Systemverlusten geringer ausfallen. Die tatsächliche nutzbare Kapazität kann je nach Gerät, Akkuzustand und Nutzung variieren.

[2] **Kabelloses Laden**
Die angegebene Leistung stellt den maximal unterstützten Wert dar. Die tatsächliche Ladeleistung hängt von der Gerätekompatibilität, dem unterstützten Ladestandard, der Positionierung sowie den Betriebsbedingungen ab. Schutzhüllen, Materialstärke und Spulenausrichtung können die Ladeleistung beeinflussen.

[3] Schnellladen (USB-C Power Delivery®)
Schnellladen über USB-C Power Delivery® erfordert kompatible Geräte und unterstützte Ladeprotokolle. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt vom angeschlossenen Gerät, dem verwendeten Standard und den Ladebedingungen ab.

[4] **Gleichzeitiges Laden**
Beim gleichzeitigen Laden mehrerer Geräte wird die verfügbare Ausgangsleistung aufgeteilt. Dies kann die Ladegeschwindigkeit einzelner Geräte reduzieren.

[5] **Magnetische Ausrichtung**
Die magnetische Ausrichtung ist für kompatible Geräte ausgelegt. Haltekraft und Ausrichtung können je nach Gerätemodell, Hülle, Material und Dicke variieren.

[6] **Fremdkörpererkennung (FOD)**
Die Fremdkörpererkennung identifiziert inkompatible oder störende Objekte während des kabellosen Ladevorgangs. Blinkt die LED-Anzeige, entfernen Sie Fremdkörper und positionieren Sie das Gerät neu.

[7] **Hinweis Flugreisen**
Für Flugreisen innerhalb der üblichen Batteriegrenzwerte geeignet. Bitte prüfen Sie stets vor Ihrem Flug die Bestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft.

Allgemeine Hinweise
Die kabellose Ladeeffizienz beträgt ca. 75,7%. Energieverluste können durch Spannungsumwandlung, Übertragung und Spulenausrichtung entstehen.
Dieses Produkt nutzt kabellose Ladetechnologien. Die Kompatibilität kann je nach Gerätekonfiguration und unterstützten Standards variieren.
Alle technischen Daten basieren auf internen Messungen unter kontrollierten Bedingungen. Alle Produktangaben und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
USB-C® und USB Power Delivery® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Alle genannten Marken und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich Beschreibungszwecken.

© 2026 MediaRange GmbH. Die neuesten Produktinformationen finden Sie unter: www.mediarange.de

Stand 02.2026