



tesa® Grafik- und Fixier-Krepp

Produkt Information



BNR 57415, 57416

Produktbeschreibung

Das Fixierklebeband tesa® Grafik- und Fixier-Krepp wurde speziell für das rutschfeste Befestigen von Zeichnungen und Plänen entwickelt.

Produktmerkmale

- Fixierklebeband für Atelier und Büro
- Besonders dünner Träger
- Rückstandsfrei ablösbar
- In zwei Rollengrößen erhältlich

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Papier | • Dicke | 170 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| • Anwendungsbereich | Büro, Zuhause | • Lösemittelfrei | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Material | Papier |
| • Batterien notwendig | nein | • Max. Rollenlänge | 25 m |
| • Beschriftbar | ja | • Reißfest | nein |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rollenbreite max. | 19 mm |
| • Gefahrstoff | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Klebekraft | Leichte Klebkraft | | |



tesa® Grafik- und Fixier-Krepp

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>