



tesa® Powerstrips POSTER

Product Informatie

BNR 58003, 58213, 64357

Product Omschrijving

Het slimme alternatief om een fotokader op te hangen zonder gaten te boren en de muur te beschadigen? De zelfklevende en verwijderbare tesa Powerstrips Schilderijhaken.

Kenmerken

- Veilige hechting tot 200g*
- Zelfs bruikbaar op gevoelige ondergronden zoals behangpapier of verniste oppervlakken
- Dankzij de speciale vorm zeer geschikt voor lichte en gevoelige materialen
- Posters verplaatsbaar zonder beschadiging van poster of ondergrond

*Niet geschikt voor gebruik op Styrofoam®, geschuimd materiaal en poreuze materialen

Toepassing

- Step by step - How to apply:
1. Clean the surface with alcohol or silicone-free glass cleaner
 2. Apply the Powerstrip Poster strip on the object - press for 5 seconds minimum
 3. Fix object onto surface - press for 5 seconds minimum
 4. Make sure the tab can be accessed for removal.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Holding power of strip up to | 0.2 Kg |
| • Totale dikte | 400 µm | • Houdkracht tot | 0.2 Kg |
| • Haakvorm | _NULL | • Vrij van siliconen | ja |



tesa® Powerstrips POSTER

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Application temperature from	-15 °C	• Oplosmiddelvrij	ja
• Batterijen inbegrepen	niet	• Ozone resistance	ja
• Batterijen vereist	niet	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Bestendigheid tegen chemicaliën	niet	• Temperature resistance max.	35 °C
• Gebruikstoepassing	Binnenshuis	• Temperature resistance min.	5 °C
• Geschikte oppervlakken	Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Staal, Metaal	• Toepassingsgebied	Kantoor, Keuken, Woonkamer, Kinderkamer, Hal, Badkamer
• Gevaarlijke materialen	niet	• UV-bestendig	niet
• Herbruikbaar	niet	• Verouderingsbestendigheid (uv)	ja
• Herbruikbaar met	_NULL	• Vochtbestendigheid	niet
• Materiaal	_NULL	• Waterdicht	niet
• Olie- en vetbestendig	niet		

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>