
Produktdatenblatt **17. June 2026**

Bezeichnung:	**Beschreibung:**

Schneider Maxx 290

Strichstärke	2-3mm	
Artikel Nummer	**Schreib-farbe**	Interne Nummer
129001	schwarz	422823
129002	rot	422824
129003	blau	422825
129004	grün	422826
129084	Etui/FS 4x	481537
129094	Etui/K 4x	503470



Recycling-Kunststoff	Interne Material-Nummer
Gehäuse	458479

- Kombimarker für Whiteboards und Flipchart
- Rundspitze für Strichstärke 2-3mm
- besser sichtbar, farbintensiv und schnelltrocknend
- markiert angenehm weich ohne nervendes Quietschen
- rückstandsfrei trocken von Whiteboards abwischbar
- mehr Tinte für höchste Markierleistung
- ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf nachfolgender Seite durch,
- Cap-off-Tinte, kann 2-3 Tage offen liegen bleiben
- geruchsarm, ohne Toluol und Xylol
- praktische Klippkappe
- nachfüllbar mit Maxx 665 refill station
- *Gehäuse besteht zu 95% aus Recycling-Kunststoff

Der recycelte Kunststoff ist gemäß Spielzeugnorm EN 71-3 auf Schadstoffe geprüft und besteht nachweislich aus 100% Rezyklat.





Abbildung: Schneider Maxx 290, Schreibfarbe blau (Art.-Nr. 129003)

Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

Für die oben genannten Produkte wurden, gemäß der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung 2023/988 EU (GPSR), Risikoanalysen durchgeführt und technische Unterlagen erstellt.

Bestandteile

Gehäuse:	**Tinte:**	
Verarbeitete Materialien:	**Füllmenge pro Stift:**	5,2g
Recycling-Kunststoff Polypropylen (PP) Polyester (PET)	Tinte hergestellt auf Alkoholbasis. Enthält Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.	

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

Hinweise für Sicherheit und Umgebung

Gehäuse:

Gefährliche Bestandteile
Keine nach EU-Richtlinien

Tinte:

Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent.

Schreibfarbe schwarz

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Propanol CAS 71-23-8
50-<75%

1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2
10-<25%

Einstufung des Gemischs:



GHS02 Flamme
Flam.Liq.3/H226
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.



GHS05 Ätzwirkung
Eye dam.1/H318
H318 Verursacht schwere Augenschäden.



GHS07
STOT SE 3/H336
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schreibfarbe rot

Gefährliche Inhaltsstoffe

Ethanol CAS 64-17-5
50-<75%

2-Propanol CAS 67-63-0
10-<25 %

Einstufung des Gemischs:



GHS02 Flamme
Flam.Liq.2/H225
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



GHS07
Eye Irrit.2/H319
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3/H336
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schreibfarbe blau

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Propanol CAS 71-23-8
>=75%

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Ethanol CAS 64-17-5
3-<5%

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam.Liq.3/H226
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.


GHS05 Ätzwirkung
Eye dam.1/H318
H318 Verursacht schwere Augenschäden.


GHS07
STOT SE 3/H336
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

<u>Schreibfarbe grün</u>
Gefährliche Inhaltsstoffe

Ethanol CAS 64-17-5
50-<75%
1-Methoxy-2.propanol CAS 107-98-2
10-<25%

Einstufung des Gemischs:

GHS02 Flamme
Flam.Liq.2/H225
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

GHS07
Eye Irrit. 2/H319
H319 Verursacht schwere Augenreizung.</td>
</tr>
<tr>
<td>Flammpunkt:
nicht ermittelt</td>
<td>Flammpunkt:
Schreibfarbe schwarz und blau 23°C,
Schreibfarbe rot und grün 13°C</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Löslichkeit in Wasser:
unlöslich</td>
<td>Löslichkeit in Wasser:
nicht bzw. wenig mischbar</td>
</tr>
<tr>
<td>Hautkontakt:
Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Löschmittel:
• Wasser
• CO_2
• Trockenlöschmittel
• Schaum</td>
<td>Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.</td>
</tr>
<tr>
<td>Nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des nicht verletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.</td>
</tr>
<tr>
<td>Geruch:
Alkoholischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.</td>
</tr>
</table>

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de

Entsorgung: Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	**Entsorgung:** Europa Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
D-78144 Schramberg
Germany

Phone ++49 (0) 7729/888-0
Fax ++49 (0) 7729/888-88

Internet: www.schneiderpen.com
E-Mail: info@schneiderpen.de