

QL-820NWB

Specificaties

Afmeting

Afmetingen	Circa 125,3 (B) × 234 (D) × 145 (H) mm
Gewicht	Circa 1,16 kg (zonder DK-rollen)

Ledlampjes

Statuslampje

Knoppen

Aan-/uitknop, Snijknop, knop Menu, knop Annuleren, knop pijl omhoog, knop pijl omlaag, knop OK

Afdrukken

Methode	Direct thermisch afdrukken via thermische kop
Printkop	300 dpi / 720 dots
Afdrukresolutie	Standaard: 300 × 300 dpi Modus voor hoge resolutie: 300 × 600 dpi
Afdruksnelheid	Netspanningsadapter: max. 176 mm/sec / voor afdrukken met 2 kleuren, max. 24 mm/sec Batterij: max. 176 mm/sec / voor afdrukken met 2 kleuren, max. 15 mm/sec Werkelijke afdruksnelheid varieert met de omstandigheden.
Maximale afdrukbreedte	58 mm

Interface

USB-poort	Versie 2.0 Full Speed (randapparaat)
Wi-Fi	- Wireless Direct: IEEE 802.11g/n - Infrastructuurmodus: IEEE 802.11b/g/n - WPS 2.0
USB-host	HID class
LAN-poort	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	Ver 2.1 + EDR Ondersteunde profielen: SPP, OPP, BIP, HCRP Ondersteund protocol: iAP

Voeding

Adapter	Netspanningsadapter (PA-AD-001A): INVOER AC 100-240 V 50/60 Hz UITVOER DC 25 V 3,6 A
Batterij (optioneel)	Batterijhouder (optioneel) Li-ionbatterijhouder (PA-BU-001): 14,4 V
Automatisch uitschakelen	Li-ionbatterijhouder (PA-BU-001): Uit/10/20/30/40/50/60 minuten Netspanningsadapter (PA-AD-001A): Uit/10/20/30/40/50/60 Minuten

Overig

Snijeenheid	Duurzame automatische snijeenheid
-------------	-----------------------------------

Omgeving

Bedrijfstemperatuur/luchtvochtigheidsgraad	In bedrijf: tussen 10 en 35 °C / tussen 20 en 80% Maximale natteboltemperatuur: 27 °C
--	--