



tesa® Powerbond Ultra strong

Product Informatie



BNR 55791, 55792

Product Omschrijving

tesa®'s sterkste dubbelzijdige montagetape, voor zwaardere objecten, binnen en buiten.

Kenmerken

- Ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik*
- Houdt tot 10kg** per 10 cm tape
- Geschikt voor de meeste vlakke, voldoende stevige oppervlakken

*Niet UV-bestendig. Beschermen tegen direct contact met water

**Voor vlakke voorwerpen tot 10mm dik

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1100 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht van het plakband tot | 100 KG/M |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Batterijen inbegrepen | niet | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Batterijen vereist | niet | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Toepassingsgebied | Kantoor, Tuin, Garage, Woonkamer, Kinderkamer, Hal, Slaapkamer, Thuis, Badkamer |
| • Gebruikstoepassing | Binnen- en buitenshuis | | |
| • Geschikte oppervlakken | Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Staal, Metaal | • UV-bestendig | niet |
| | | • Verouderingsbestendigheid (uv) | niet |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • Vochtbestendigheid | niet |
| • Herbruikbaar | niet | • Waterdicht | niet |
| • Oplosmiddelvrij | ja | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Powerbond Ultra strong

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>