



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: AUTO ANTI-VRIES

1 L

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	ER30855	Intrastat code:	38200000
Beschrijving :	Geconcentreerde antivriesvloeistof ruitensproeiers. 1 liter volstaat voor 3 liter ruitensproeiervloeistof! Bestand tegen temperaturen tot – 60°C. Voorkomt herbevrozen van damp of neerslag op de autoruiten. Niet schadelijk voor ruitenwissers of dichtingen. Ook bruikbaar in de zomer voor een helder en veilig zicht: aan te lengen tot 20 liter!		
Kenmerken :	Geconcentreerd of aangelengd, efficiënt en veilig.		
Gebruiksaanwijzing :	Open de kindveilige sluiting door op de twee markeringen van de dop te drukken en te draaien. Giet Eres Performance ANTI-VRIES in het daartoe voorziene reservoir van uw wagen, aanvullen met zuiver water.		
Specificaties :	EG - samenstelling : Nvt		
Kleur : Lichtblauw			
Geur : Ethanol			
Viscositeit : Waterig			
Dichtheid (g/ml) : 0,89		± 0,05	
pH (20°C) : 8,81		± 0,5	
Actieve stof (*Brix) : 21,3		± 1	
Bewaartijd : Min 5 jaar			
INCI samenstelling :	Nvt		

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	Transparante fles met doseerdop	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PE 62 g	Karton 375 g	Hout
Materiaal 2 :	Dop PP 10 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 2 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	920 g	11.040 g	442 kg
Gewicht Bruto :	994 g	12.306 g	507 kg
Afmetingen L x B x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 40	Eenheden/pallet: 480
Schikking - Stapeling :	2 rijen x 6 flessen	5 lagen x 8 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458308552	15410458308559	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving en CLP-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: VOITURE ANTI-GEL

1 L

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER30855	Code Intrastat:	38200000
Description :	Liquide anti-gel concentré pour lave-glace. 1 litre suffit pour 3 litres de liquide de lave-glace ! Résiste à des températures descendant jusqu'à -60°C. Évite que la buée et les dépôts sur les vitres ne gèlent à nouveau. Sans danger pour les essuie-glaces et les joints des vitres. Peut aussi être utilisé en été pour une vision claire et sûre : peut être dilué jusqu'à 20 litres !		
Caractéristiques :	Concentré ou dilué; efficace et sûr.		
Conseils d'utilisations :	Ouvrez la fermeture munie d'une sécurité enfant en appuyant sur les deux marques du bouchon en tournant. Versez le contenu de la bouteille d'Eres Performance ANTI-GEL dans le réservoir pour liquide de lave-glaces de votre voiture, et ajoutez de l'eau propre.		
Spécifications :	EG - composition : N/a		
Couleur : Bleu Odeur : Ethanol Viscosité : Liquide Densité (g/ml) : 0,89 ± 0,05 pH (20°C) : 8,81 ± 0,5 Matière active (°Brix) : 21,3 ± 1 Temps de stockage : 5 ans min.			
Composition INCI :	N/a		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon transp. bouchon doseur	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 62 g	Carton 375 g	Bois
Matériel 2 :	Bouchon PP 10 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	920 g	11.040 g	442 kg
Poids Brut :	994 g	12.306 g	507 kg
Dimensions L x P x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 40	UVC /palette : 480
Disposition - Palettisation :	2 lignes x 6 bouteilles	5 couches x 8 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458308552	15410458308559	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH et CLP règlement. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilées les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueillie, purifiée et réutilisée. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: CAR ANTIFREEZE

1 L

PRODUCT / Characteristics

Article number :	ER30855	Intrastat code:	38200000
Description :	A concentrated anti-freeze liquid for car window washers. 1 litre is enough to make 3 litres of window washer fluid! Withstands temperatures down to -60°C. Prevents fogging and re-freezing of any deposits on the windows. Safe for windscreen wipers and window seals. Useful also in summer for clear and safe vision: can be diluted in up to 20 litres!		
Properties :	Concentrated or diluted; powerful and safe.		
Instructions :	Open the childproof lock by pressing the two marks on the cap and by turning . Pour Eres Performance ANTI - FREEZE in the appropriate tank of your car, dilute with clean water.		
Specifications :	Color : Blue Odor : Ethanol Viscosity : Liquid Density (g/ml) : 0,92 ± 0,05 pH (20°C) : 8,81 ± 0,5 Active matter (°Brix) : 21,3 ± 1 Storage time : min. 5 years		
EG - composition :	N/a		
INCI composition :	N/a		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	Transp. bottle with dosing cap	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PE bottle 60 g	Cardboard box 375 g	Wood
Material 2 :	PP button 10 g	Label 2 g	Foil 200 g
Material 3 :	label 2 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	920 g	11.040 g	442 kg
Gross weight :	992 g	12.306 g	507 kg
Dimensions L x W x H mm :	139 x 58 x 230 mm	369 x 289 x 237 mm	1200 x 800 x 1335 mm
Number :	Pcs / box : 12	Boxes / pallet : 40	cons. units/pallet : 480
Positioning - Stacking :	2 rows x 6 bottles	5 layers x 8 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458308552	15410458308559	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation and CLP Regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .