

tesa® Powerstrips Haken L Eckig Weiß

Produkt Information



58279, 58272

Produktbeschreibung

Die großen, selbstklebenden Powerstrips® Haken lassen sich einfach anbringen, spurlos wieder ablösen und halten Objekte bis 2kg.

Produktmerkmale

- Einfache Montage ohne Bohrer, Schrauben oder Nägel
- Starker Halt für Gegenstände bis zu 2,0 kg Gewicht
- Rückstandslose Entfernung dank Powerstrips® Technologie
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Geeignet auf Fliesen, Glas, Holz, Kunststoff sowie einer Reihe anderer Oberflächen*
- Haken mit tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar
- Nicht geeignet für Styropor®, Schaumstoff, antihafbeschichtete Oberflächen und poröse Materialien

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Haltekraft bis zu | 2 Kg |
| • Hakenform | Rechteckig | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer, Küche | • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein |
| • Anwendungstemperatur bis | +35 °C | • Ozonbeständigkeit | nein |
| • Anwendungstemperatur von | +15 °C | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| • Gefahrstoff | nein | • UV-beständig | nein |
| • Lösemittelfrei | ja | • Wiederverwendbar | ja |
| • Material | PS (Polystyrol) | • Wiederverwendbar mit | Powerstrips Large |

tesa® Powerstrips Haken L Eckig Weiß

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

