



# PRITT

## Mini Roller Korrektur

### Einweg Korrektur-Roller

#### EIGENSCHAFTEN

- Aus bis zu 36% recyceltem Kunststoff
- Einfache Handhabung mit sofortiger Abdeckung
- Mini Bauform fürs Schulmäppchen
- Sofort überschreibbar – keine Trocknungszeit
- Kein Verschmieren von wässrigen Tinten

#### EINSATZBEREICHE

Textkorrekturtape für nahezu aller Arten von Schriften, Drucken und Zeichnungen mit guter Haftung auf glatten und nahezu glatten Oberflächen.

Die Abdeckschicht benötigt keine Trocknungszeit und kann mit allen gängigen Tinten, Stiften und Maschinen überschrieben werden. Kein Verschmieren von wasserbasierten Tinten auf der Deckschicht beim Überschreiben, sowie schattenfreie Kopien.

#### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Legen Sie das zu korrigierende Papier/Material auf eine glatte, ebene und feste Oberfläche.

#### VERARBEITUNG

Positionieren Sie den Roller - mit der bedruckten Seite nach oben - in einem Winkel von 30 - 60° und setzen Sie ihn an der am weitesten entfernten Korrekturstelle an. Üben Sie einen leichten, aber festen Druck auf die Walzenfeder aus und ziehen Sie die Walze über die zu korrigierende Fläche zurück. Achten Sie darauf, dass die Applikationsfeder bei jeder Anwendung flach auf der Oberfläche aufliegt. Um einen sauberen Bruch zu erzielen, halten Sie an und heben Sie sie in einem leichten Winkel an.

Sollte die Deckschicht nicht richtig auf dem Papier haften, z. B. bei kritisch gestrichenen Papieren, kann die Folie mit leichtem Fingerdruck nachgearbeitet werden.

#### LAGERUNG

Den Korrekturroller bei Raumtemperatur trocken lagern.

---



## VERPACKUNG

### Artikel-Kurzzeichen

PRKM2

### Gebindegrößen

1 Roller

## SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich.  
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden.

Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## TECHNISCHE DATEN

Tape Länge	6m
Tape Breite	4,2mm
MHD	2 years

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.prittworld.de](http://www.prittworld.de)

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln1  
Tel.: 061 825 7000